

# Aufheizvorschrift A 19 / Initial-heating-up instruction A 19 **MACARBON<sup>®</sup>, ALUCARBON<sup>®</sup>**

**Gültig für die Erstaufheizung  
der genannten Produktgruppen.**

Beispiel für die Erstaufheizung  
auf 1200 °C

Die gezeigte Aufheizvorschrift ist für  
Stahlgießpfannen mit allen gängigen  
Steinformaten gültig.

**Beim Aufheizen die maximale Anwen-  
dungstemperatur nicht überschreiten!**

Diese Aufheizvorschrift ist eine produkt-  
bezogene, allgemeine Richtlinie für das  
Erstaufheizen der betreffenden Produkte  
unter Idealbedingungen. Eine Anpassung  
an die Gegebenheiten am Ort der Zustel-  
lung ist daher immer erforderlich.

**Valid for the initial heating-up  
of the named productgroups.**

examples for the initial heating-up  
to 1200 °C

The shown heating-up procedure  
is valid for steel ladles lined with  
all common brick shapes.

**Do not exceed the maximum service  
temperature when heating-up!**

This initial-heating-up instruction is a  
general guideline for the initial heating-  
up procedure of the respective products  
under ideal conditions. The actual  
conditions may vary so that the heating  
up-curve always has to be adjusted.

